



DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 10DOP-2019-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EKOPRODUR S0540D

PU EN14315-1-DS(TH)3-CCC4-CT5(20)-GT12(20)-TFT14(20)-FRC50(20)-W0,11-CS(10/Y)300-DLT(1)5-MU165-A3

2. Zamierzone zastosowanie:

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Do profesjonalnego zastosowania jako sztywna pianka poliuretanowa (PUR) formowana natryskowo in situ w budownictwie i obiektach przemysłowych.
Zastosowanie: dachy, fundamenty, podłogi.

3. Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

56-120 Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4

4. System oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14315-1:2013-06

Jednostka notyfikowana:

Nr 1488

Instytut Techniki Budowlanej
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1



PCC. synergies at work

PCC PRODEX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny

Nr 10DOP-2019-PL

Ekoprodur S0540D

Data aktualizacji: 12.02.2020

6. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wg PN-EN 14315-1:2013-06	Własności użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, W_p	0,11 kg/m ²
Przewodność cieplna, deklarowany starzeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	Dla grubości $d_N < 40$ mm $\lambda_D = 0,029$ W/mK Dla grubości $40 \text{ mm} \leq d_N < 60$ mm $\lambda_D = 0,028$ W/mK Dla grubości $d_N \geq 60$ mm $\lambda_D = 0,027$ W/mK Patrz załącznik 1
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ	MU165
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, σ_{10}	CS(10\Y)300
Trwałość reakcji na ogień wobec starzenia/degradacji	Nie ulega pogorszeniu wraz z upływem czasu
Trwałość oporności cieplnej wobec starzenia/degradacji	Starzeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ_D wyznaczony zgodnie z Anekssem C, przewidujący starzenie 25 lat
Trwałość wytrzymałości na ściskanie wobec starzenia/degradacji	Nie ulega pogorszeniu wraz z upływem czasu (pozostaje stała lub wzrasta w wyniku dyfuzji powietrza do komórek pianki)
Ciągłe spalanie żarzące	NPD

7. Własności użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych własności użytkowych. Niniejsza deklaracja własności użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Magdalena Wasielewska
Technolog

PCC PRODEX Spółka z o.o.
Technolog

M. Wasielewska
Magdalena Wasielewska

Brzeg Dolny, 12.02.2020

Prezes Zarządu
Krzysztof Bułka

Siedziba główna: Brzeg Dolny
KRS 0000024928
NIP: 522-18-03-295
REGON: 012290187
Bank: ING Bank Śląski S.A., W-wa
31 1050 1025 1000 0023 5596 7056

Telefon: +48 (71) 794 34 10
Fax: +48 (22) 638 00 11
E-mail: prodex@pcc.eu

PCC PRODEX Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

www.pcc-prodex.eu



PCC. synergies at work

PCC PRODEX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny

Nr 10DOP-2019-PL

Ekoprodur S0540D

Data aktualizacji: 12.02.2020

Załącznik 1. Zależność oporu cieplnego od grubości izolacji.

λ_d [W/(m*K)]	d [mm]	R [(m ² K)/W]	U [W/(m ² K)]
0,029	30	1,034	0,967
0,029	35	1,207	0,829
0,029	40	1,379	0,725
0,028	45	1,607	0,622
0,028	50	1,786	0,560
0,028	55	1,964	0,509
0,028	60	2,143	0,467
0,027	65	2,407	0,415
0,027	70	2,593	0,386
0,027	75	2,778	0,360
0,027	80	2,963	0,338
0,027	85	3,148	0,318
0,027	90	3,333	0,300
0,027	95	3,519	0,284
0,027	100	3,704	0,270
0,027	110	4,074	0,245
0,027	120	4,444	0,225
0,027	130	4,815	0,208
0,027	140	5,185	0,193
0,027	150	5,556	0,180
0,027	160	5,926	0,169
0,027	170	6,296	0,159
0,027	180	6,667	0,150
0,027	190	7,037	0,142
0,027	200	7,407	0,135
0,027	210	7,778	0,129
0,027	220	8,148	0,123
0,027	230	8,519	0,117
0,027	240	8,889	0,113
0,027	250	9,259	0,108
0,027	260	9,630	0,104
0,027	270	10,000	0,100
0,027	280	10,370	0,096
0,027	290	10,741	0,093
0,027	300	11,111	0,090

Prezes Zarządu
Krzysztof Bulka

Siedziba główna: Brzeg Dolny
KRS 0000024928
NIP: 522-18-03-295
REGON: 012290187
Bank: ING Bank Śląski S.A., W-wa
31 1050 1025 1000 0023 5596 7056

Telefon: +48 (71) 794 34 10
Fax: +48 (22) 638 00 11
E-mail: prodex@pcc.eu

PCC PRODEX Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

www.pcc-prodex.eu